



電動汽車專用充電設備

# SEC 240kW 直流快充



# SEC 240kW 直流快充

240kW Integrated Charger

## 適用安裝場所

- 公共停車場
- 高速公路服務區
- 加油站
- 電動車充電站



## 產品規格 Product Specifications

型號	SEC 240kW DC Charger
<b>電力輸入</b>	
輸入電壓	400 VAC ± 10%
輸入頻率	50 / 60 Hz
輸入類型	3P + N + PE
功率因數	0.99
總諧波失真率	(THDi) < 5%
接地方式	TN-S, TN-CS
<b>電力輸出</b>	
充電槍介面	CCS2 + CCS1、CCS1、CCS2
最大輸出電流	CCS1: 300A、CCS2: 300A
額定功率	DC 240kW、180kW、120kW <small>(可選)</small>
峰值效率	≥ 96%
<b>操作環境</b>	
海拔高度	< 2000 m
操作溫度	-25 °C 至 65 °C
儲存溫度	-30 °C 至 70 °C
濕度	5 % - 95 %
<b>機體設計</b>	
防塵防水保護	IP55
防破壞保護	IK10
冷卻方式	風冷
充電槍纜線長度	5m、7m <small>(選配)</small> 槍線管理 <small>(選配)</small>
尺寸	寬 850mm * 深 750mm * 高 2000mm
重量	≤ 500 kg
<b>保護機制</b>	
欠壓保護、過壓保護、直流過流保護、過溫保護、浪涌保護、緊急停止保護	
<b>操作與控制介面</b>	
顯示	15 吋高畫質觸控螢幕
支援語言	英文 / 中文 (支援客製化其他語言)
付款方式	RFID、APP
通訊介面	4G / LAN 連接埠
通訊協定	OCPP1.6J
<b>規範</b>	
符合標準 : IEC 61851、IEC 62196、DIN 70121、ISO 15118 等	

高質感  
高品質  
DC直流電快充

**SEC 240kW**輸出功率 240W | 輸出電流 300A<sub>MAX</sub>**15 吋大螢幕**

- 度量衡計量儀表
- 槍座燈光狀態
- 身障友善設計

